



ARDEX E 90

Acryldispersion

- Tilsætningsvæske til ARDEX fliseklæbere
- Forøger vedhæftningen og elasticiteten
- Forbedrer de vandafvisende egenskaber
- Opløsningsmiddelfri



Anvendelsesområde

Blandevæske til fliseklæberne ARDEX X 77, ARDEX X 77 S, ARDEX X 77 W, ARDEX X 78, ARDEX X 78 S og ARDEX N 23 W.

ARDEX E 90 anvendes til klæbeopgaver:

- På glatte, tætte underlag.
- På "bevægelige" underlag, som f.eks. beton og letklinkebeton ældre end 3 måneder samt på spån- og krydsfinerplader (se datablade for de enkelte produkter).
- På altaner, terrasser og facader for at forhindre indtrængning af vand i underlaget.
- Til klæbning af fliser af stort format.
- Til klæbning af fliser med glat/ikke sugende bagside.

Forbehandling af underlaget

Se datablad for det valgte produkt.

Blanding

I en ren beholder hældes ARDEX E 90 og rent, koldt vand i nedenstående blandingsforhold. Pulveret tilsættes under kraftig omrøring, til der opnås en smidig, tyk, pastaagtig mørtel uden klumper.

Blandingsforhold. Se datablad for de respektive fliseklæbere.

Mørtelkonsistensen kan ændres ved, at den tilsatte væskemængde øges eller reduceres en smule.

Forarbejdning

Se datablad for det valgte produkt.

Karakter

Hvid, opløsningsmiddelfri acryldispersion, som fortyndes med vand og derefter anvendes som blandevæske til cementbaserede ARDEX fliseklæbere.

Tekniske data:

Vægtfylde: 0,9 kg/liter.

Levering: Plastdunke á 0,9 kg og 4,5 kg.

Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.
Beskyttes mod frost og direkte sollys. For yderligere information henvises til de enkelte produkters datablade.

MAL-kode (1993) 00-1.

PR-nr. 472869

For yderligere information henvises til de enkelte produkters datablade.
